electro-tech systems

Model 5533
加大型環境控制手套箱

環境的控制儀器

Electro-Tech Systems的5533是理想的環境控制手套箱，適用於各種應用程序。 5533可提供精確的溫度和濕度控制和最大的工作空間—內部容積超過12立方英尺（343升）。堅固的丙烯酸樹脂結構為用戶提供卓越的可見度，這是不銹鋼結構無法提供的優勢。5533操作簡單；只是輸入所需的設定值，然後便可以運作。

應用領域

- 藥物研究
- 產品測試
- 化妝品和頭髮護理
- 微電子測試
- 粘合劑和RTV固化
- 軍事測試
- 大學研究
- 靜電測試
- 材料工程

主要特徵

- 提供加熱/冷卻選項-35°至50°C的可控制範圍@環境溫度23°C
- 加濕/除濕小於5%至95%的可控制範圍
- 32英寸x 14英寸大前門開口和4 “ x15” 側門，方便檢修
- 前端口可配置8英寸手套，虹膜端口或堅固的門
- 內置內部照明增強能見度
- 1.5英寸電纜通過端口

所有手套箱均可定制，以滿足您的特定設計要求，有關更多信息，請聯繫ETS或我司

理寶 LIBERO Testing Equipment 測試設備

理寶科技有限公司 Libero Techonology Company Limited

香港 Hong Kong T: (852) 2555 8222 F: (852) 2518 0115
上海 Shanghai T: 86 (21) 5655 8285 F: 86 (21) 5655 7752
廣州 Guangzhou T: 86 (20) 3928 3292 F: 86 (20) 3298 3290
www.liberohk.com Email: sales@liberohk.com

Model 5533
加大型環境控制手套箱

技術指標

尺寸圖

內部：38.75英寸（寬）x 26英寸（深）x 21英寸（高）（98cm x 66xm x 53xm）

外部：52英寸寬x 31英寸深x 22英寸高（132cm x 79cm x 56cm）

施工：

腔室：3/8英寸厚的透明白色丙烯酸

設備門的前部：開口為32英寸x 14英寸（81 x 35厘米）

左側門：½英寸（12毫米）透明丙烯酸，帶½圈門鎖

硬件端口：帶手套的8英寸端口（可選）

1x1.5英寸（31.4毫米）電纜穿過

控制器：

兩（2）個CAL 9500，多個斜坡/均熱循環，分辨率：0.1%/ 0.1 °

傳感器精度：

相對濕度：68 ° F（20 ° C）和0-90%RH時為 2.0%RH，68 ° F（20 ° C）和90-100%RH時為± 3.0 %RH

溫度：20 ° C時為± 0.4 ° F（± 0.2 ° C）

功率：

電壓：115/230 VAC 50 / 60Hz

電流：8Amp / 4Amps

保修期: 一 (1) 年 – 零件和人工

為了確保一致的精度，建議每年進行傳感器校準請聯繫ETS或我司以獲得幫助。