



美國 Electro-Tech Systems的5503系列為小型台式環境控制手套箱，工作空間為3.75立方英尺（106升）。

美國 ETS 5503 可用作基本的手套箱，或選擇配有內置的ETS集成系統，進行全面的溫度和濕度控制。透明的亞克力外殼，讓工作範圍的視野清晰無阻。5503系列提供多種控制選擇，5503為滿足小型尺寸，同時具備精準環境控制的理想選擇。

應用領域

- 靜電材料測試
- 醫學/藥物研究與製造
- 電子元器件評估
- 大學研究
- 化妝品和頭髮護理
- 固化或室溫硫化(RTV)、粘合劑等
- 微電子評估
- 工程應用
- 樣品預處理

主要功能

- 12 " x 12" 環境箱艙門尺寸。
- 升溫/冷卻功可控制範圍：10°-50°C，並可選增強冷卻功能至-40°C
- 加濕和除濕功能可控制範圍：相對濕度 <5%至> 95%的
- 非常適合狹小空間
- 方便移動，易於堆疊
- 可選帶或不帶有6英寸手套口
- 預留電線穿過洞口 - 1.5英寸
- 可自選配置

所有環境手套箱皆可按您的特定設計和需求進行定制。
更多相關信息，請聯繫我們 – sales@liberohk.com



LIBERO
Testing Equipment
測 試 設 備

理寶科技有限公司 Libero Technology Company Limited

香港 Hong Kong T: (852) 2555 8222 F: (852) 2518 0115
上海 Shanghai T: 86 (21) 5655 8285 F: 86 (21) 5655 7752
廣州 Guangzhou T: 86 (20) 3928 3292 F: 86 (20) 3298 3290
www.liberohk.com Email: sales@liberohk.com

技術規格

規格

材料：

1/4英寸厚的透明亞克力

施工：

纏繞 · PS30焊縫

門：

(左邊)

1/2 英寸 (12毫米) 透明亞克力 · 帶3/4圈門鎖

Poron 1/4 英寸 (6毫米) Poron密封 · 不乾性壓膠條

手套 (可選) ：

.018英寸 (0.5毫米) 乳膠 · 6英寸 (15厘米) 端口

硬件端口：

2x1/4 英寸 (6毫米) 軟管倒鉤

1x1英寸 (25.4毫米) 軟管倒鉤

1x3/4" (12毫米) 壓縮接頭

1x1 1/2 英寸 (31.4毫米) 電纜穿過

尺寸：

24英寸 (寬) x 18英寸 (深) x 15英寸 (高) (61厘米x 46厘米x 38厘米)

